

AerPPC 9635CR

Самая востребованная POS-система FEC в HoReCa. Надёжность и эффективность решения подтверждены многолетней работой в крупных сетевых ресторанах Европы, США и стран СНГ: KFC, Pizza Hut, Starbucks и многих других.



Создано для работы в сложных условиях



Готовность к испытаниям

Эффективно работает при высоких и низких температурах, экран и корпус не боятся влаги, жира и пара. Конструкция без вентилятора защищает от попадания пыли и загрязнений.



Эффективность и комфорт

PCAP-экран чувствителен к прикосновениям в перчатках и без них, работе не мешают капли на поверхности. POS-система по одному кабелю обменивается данными и питает ККТ, позволяя сэкономить на блоках питания и избавиться от лишних проводов.



Универсальное решение

Вписывается в любую концепцию кассового узла: POS-систему можно поставить на стол или на пьедестал, прикрепить к стене, установить на стойке — пользоваться одинаково комфортно.

Центр экспертизы FEC в России предлагает:

- широкие возможности для кастомизации решений,
- гарантийную и постгарантийную поддержку,
- своевременное и полное комплектование складов.

Расширенная гарантия — до 5 лет. Склады с запчастями и оборудованием по всей России, сервисные центры в каждом регионе.

Технические характеристики

Модель	PP-9635CR
Процессор	Intel® Celeron J1900, 2,42 ГГц
Оперативная память	4 Гб, расширение до 8 Гб (1 x 204-pin DDR3L)
Питание	Внешний блок питания 150 Вт (12 В / 12,5 А)
Накопитель	1 x 2,5" SATA HDD или SSD
Графический адаптер	Intel HD
Динамик	2 встроенных динамика по 2 Вт
Материал	Алюминий/пластик
Цвет корпуса	Чёрный с серебристой отделкой
Сенсорный LCD-экран	
Диагональ/разрешение	15" TFT LED / 1024 x 768
Яркость/тип	350 кд/м ² (LED) / проекционно-ёмкостный сенсорный экран
Стандартные интерфейсные порты	
Последовательные порты	1 x COM1 (RJ45) 0 / 5 В / 12 В – программное переключение вольтажа
USB-порты	5 USB-портов (1 x USB 3.0; 3 x USB 2.0; сбоку 1 x USB 2.0)
Powered USB-порты	1 x 24 В
Порт денежного ящика	1 x RJ11 (12 В / 24 В)
Сетевой порт	1 x RJ45 Gigabit LAN
PCI-слот	1 x Mini PCI-E (внутренний / 1 x USB + PCI-E)
Видеопорт	1 x VGA
Входное питание	1 x 12 В
Порт питания второго монитора	1 x 12 В, DC-гнездо 2,5 мм
Дополнительные интерфейсные порты	
Тип А	Последовательный порт: COM 2 и COM 4 (DB9) 0 / 5 В / 12 В – программное переключение вольтажа
Тип В	2 x Powered USB 12 В
Тип С	2 x USB
Поддерживаемые ОС	
Windows	Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 Enterprise
Linux	Tiny Core 8, Rad Hat, SUSE, Debian
Размеры и вес	
Устройство (Д x Ш x В)	Без подставки: 366 x 39,5 x 293 мм; 3,2 кг С подставкой: 366 x 220 x 334 мм; 4,9 кг
Упаковка (Д x Ш x В)	480 x 320 x 460 мм; 8 кг