

POS-система FEC PP-8642/43

Мощный моноблок с большим экраном в изящном корпусе



Открывает неограниченные возможности для работы



Интерактивность и комфорт

Большой экран диагональю 22 или 32 дюйма — больше информации, работа комфортнее. Сенсорный PCAP-экран позволяет работать в перчатках или без них.



Универсальное использование

В составе кассовой линии или как станция самообслуживания, для барной зоны, отображения заказов и трансляции их на кухню. Размещается на подставке, в составе пьедестала или на стене.



Быстрое обслуживание и апгрейд

Съёмный блок управления позволяет быстро производить апгрейд или замену ключевых электронных компонентов.

Центр экспертизы FEC в России предлагает:

- широкие возможности для кастомизации решений,
- гарантийную и постгарантийную поддержку,
- своевременное и полное комплектование складов.

Расширенная гарантия — до 5 лет. Склады с запчастями и оборудованием по всей России, сервисные центры в каждом регионе.

Технические характеристики

Модель	PP-8642	PP-8643
Процессор	Intel® Celeron G1820TE 2,2 ГГц / Intel® Core i3-4330TE 2,4 ГГц / Intel® Core i5-4590T 3 ГГц	
Оперативная память	4 ГБ, расширение до 16 ГБ (2 x 8 ГБ, 204-pin DDR3L-1600)	
Блок питания	Внешний 150 Вт (12 В / 12,5 А)	
Накопитель	1 x 2.5" SATA HDD или SSD	
Доп. накопитель	Опционально: накопитель M.2	
Динамики	Внутренние, 2 x 2 Вт	-
Материал	Алюминий, пластик	
Цвет корпуса	Чёрный с серебристой отделкой	
Экран		
Диагональ / разрешение	22" TFT-LED / 1920 x 1080	32" TFT-LED / 1920 x 1080
Яркость / тип	300 кд/м ² (LED) / проекционно-ёмкостный сенсорный экран	500 кд/м ² (LED) / проекционно-ёмкостный сенсорный экран
Время работы подсветки	50 000 часов	
Стандартные интерфейсы		
Последовательные порты	1 x COM1 (RJ45) с выбором питания 0 / 5 В / 12 В	
USB-порты	5 USB-портов (сзади 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, сбоку 1 x USB 2.0)	
Powered USB-порты	1 x 24 В	
Порт денежного ящика	1 x RJ11 (12 В / 24 В)	
Сетевой порт	1 x RJ45 Gigabit LAN	
Видеопорт	2	
Входное питание	1 x 12 В DC	
Выходное питание	1 x 12 В DC, гнездо 2,5 мм	
Wi-Fi-модуль	Опционально: 802.11 b/g/n	-
Опциональные интерфейсы		
Тип С	2 последовательных порта: COM 2 и COM 3 (RJ45) с выбором питания 0 / 5 В / 12 В; Powered USB: 1 x 12 В	
Тип G	Powered USB: 3 x 12 В	
Тип J	-	1 послед. порт: COM 2 (DB9) с выбором питания 0 / 5 В / 12 В; 2 x USB 2.0; 1 x выход. пит., гнездо 2,5 мм
Тип К	1 x COM 2 (DB9) с выбором питания 0 / 5 В / 12 В; Powered USB: 2 x 12 В	
Тип «Киоск С»	-	2 послед. порта: COM 2 и COM 3 (RJ45) с выб. пит. 0 / 5 В / 12 В; Powered USB: 1 x 12 В; аудиовыход
Поддерживаемые ОС		
Windows	Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 Enterprise	
Linux	Tiny Core 8, Red Hat, SUSE, Debian	
Размеры и вес		
Продукт (Д x В x Ш)	530 x 338 x 62,3 мм; 8 кг	774 x 469 x 76 мм; 16,8 кг
Упаковка (Д x В x Ш)	652 x 463 x 212 мм; 10 кг	915 x 637 x 215 мм; 18,6 кг